



Clinex DHS Forte

Płyn do usuwania uporczywych zabrudzeń

- Skoncentrowany preparat na bazie naturalnych ekstraktów z owoców
- Usuwa ślady gumy
- Nie pozostawia smug oraz zacieków
- Bezpieczny dla czyszczonych powierzchni
- Pozostawia długotrwały, cytrusowy zapach

Dostępne opakowania: Indeks **77-04** Nazwa indeksu **Clinex DHS Forte 5L**



Właściwości:

Płyn czyszczący oparty na naturalnych ekstraktach z owoców cytrusowych. Przeznaczony jest do użytku profesjonalnego. Czyści i odtuszcza powierzchnie wykonane z utwardzanego betonu, ceramiki i PCV. Preparat w szczególności przeznaczony do czyszczenia trudnych zanieczyszczeń, zwłaszcza śladów gumy z posadzek. Doskonale sprawdza się w usuwaniu śladów po wózkach widłowych z wszelkiego rodzaju powierzchni w obiektach przemysłowo - produkcyjnych, czy śladów butów w halach sportowych. Szybko odparowuje. Nie pozostawia smug. Ze względu na swoje właściwości nisko pianiące, nadaje się do mycia maszynowego oraz ręcznego. Pozostawia długotrwały, cytrusowy zapach.

Sposób użycia:

1. Przed użyciem wstrząsnąć
2. W zależności od częstotliwości mycia oraz stopnia zabrudzenia czyszczonych powierzchni, stosować odpowiednie rozcieńczenia:

Mycie ręczne: 50-200 ml/1 L wody

Mycie maszynowe: 200-500 ml/10 L wody

informacje & zastosowania



INFORMACJE	ZASTOSOWANIA																		
	pH	Drewno lakierowane	Glazura	Gnejs, granit	Gres	Kamień betonowy	Kauczuk	Klinkier i terakota	Kostka brukowa	Lastriko	Linoleum	Marmur	PCV	Piaskowiec	plytki ceramiczne	Podłogi sportowe	Posadzka antypoślizgowa	Posadzka laminowana	Powłoki żywiczne
DHS Forte	-		✓		✓	✓		✓	✓	✓		✓		✓					✓

UWAGA!

- Produkt przeznaczony wyłącznie do użytku profesjonalnego.
- Przed użyciem środka, w mało widocznym miejscu, sprawdzić działanie produktu na niewielkiej powierzchni.

Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe na skutek użycia produktu w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem.

BEZPIECZEŃSTWO:

- Nie mieszać z innymi produktami.
- Dodatkowe informacje zamieszczone są w karcie charakterystyki produktu.

WARUNKI PRZECHOWYWANIA/MAGAZYNOWANIA:

- Przechowywać produkt w temperaturze od 5 do 30°C.
- Unikać bezpośredniej ekspozycji na działanie promieni słonecznych.
- Przechowywać wyłącznie w oryginalnym, szczelnie zamkniętym opakowaniu.